

# Inštalácia Apache, PHP, MariaDB, PHPMyAdmin

Inštalácia Apache, PHP, MariaDB a PHPMyAdmin je bežná úloha pri nastavovaní webového servera s dynamickým obsahom a databázovým riešením. Tieto nástroje umožňujú vytvárať a spravovať webové stránky s interaktívnym obsahom. Tu je postup pre inštaláciu týchto nástrojov na distribúciách Linuxu, ako je Ubuntu, Debian alebo CentOS.






### Konfigurácia

Apache: Základná konfigurácia pre Apache sa nachádza v /etc/apache2/ (Ubuntu/Debian) alebo /etc/httpd/ (CentOS).

PHP: Konfiguračné súbory PHP sú bežne umiestnené v /etc/php/.

MariaDB: Konfigurácia servera MariaDB sa nachádza v súboroch ako /etc/my.cnf.

### Spustenie služieb

Po inštalácii každej z týchto aplikácií je potrebné spustiť alebo reštartovať príslušné služby:

PHPMyAdmin: Po inštalácii PHPMyAdmin sa Apache automaticky reštartuje a PHPMyAdmin by mal byť prístupný cez váš webový prehliadač.

- **Apache:**

```bash
sudo systemctl start apache2   # Ubuntu/Debian
sudo systemctl start httpd     # CentOS
```

- **MariaDB:**

```bash
sudo systemctl start mariadb
```

## Záver

Týmto spôsobom môžete inštalovať a nakonfigurovať tieto nástroje na vytvorenie prostredia pre vývoj a správu webových aplikácií s dynamickým obsahom a databázami. Dôležité je venovať pozornosť bezpečnosti, ako napríklad nastaveniu hesiel pre databázu a prípadné obmedzenie prístupu k PHPMyAdmin iba pre správcov.

# Konfigurácia PHP (php.ini) a MariaDB (my.cnf)

Samotná konfigurácia PHP a MariaDB má veľa parametrov, ktoré možno upraviť podľa potrieb konkrétneho prostredia. Tu sú základné informácie o konfiguračných súboroch `php.ini` pre PHP a `my.cnf` pre MariaDB, ako aj niektoré dôležité nastavenia, ktoré sa často menia.

## Konfigurácia `php.ini` pre PHP

Súbor `php.ini` obsahuje konfiguráciu PHP a jeho rôznych modulov a parametrov.

1. Umiestnenie súboru:

- Ubuntu/Debian: `/etc/php/{verzia}/apache2/php.ini`

- CentOS: `/etc/php.ini`

2. Niektoré dôležité parametre:

- memory_limit: Určuje maximálnu pamäť, ktorú môže skript PHP alokovať.

- post_max_size: Limit veľkosti dát pri odosielaní cez HTTP POST.

- upload_max_filesize: Maximálna veľkosť nahraných súborov.

- max_execution_time: Maximálny čas vykonávania skriptu.

- error_reporting: Úroveň hlásení o chybách PHP.

## Konfigurácia `my.cnf` pre MariaDB

Konfiguračný súbor pre MariaDB obsahuje nastavenia pre správu databázy.

1. Umiestnenie súboru:

- Ubuntu/Debian: `/etc/mysql/my.cnf`

- CentOS: `/etc/my.cnf`

2. Niektoré dôležité parametre:

- key_buffer_size: Veľkosť vyrovnávacej pamäte indexov.

- innodb_buffer_pool_size: Veľkosť vyrovnávacej pamäte InnoDB.

- max_allowed_packet: Maximálna veľkosť paketu, ktorý môže server prijať alebo odoslať.

- query_cache_size: Veľkosť vyrovnávacej pamäte dotazovania.

## Postup na zmenu nastavení

1. Zálohovanie súborov: Pred úpravou konfiguračných súborov je vhodné vytvoriť zálohu súborov `php.ini` a `my.cnf`.

2. Upravenie súborov: Otvorte príslušné konfiguračné súbory pomocou textového editora a upravte potrebné parametre.

3. Reštart služieb: Po zmene konfigurácií je potrebné reštartovať príslušné služby, aby sa zmeny prejavili.

Pre PHP: `sudo systemctl restart apache2` (Ubuntu/Debian) alebo `sudo systemctl restart httpd` (CentOS).

Pre MariaDB: `sudo systemctl restart mariadb`.

## Záver

Pri úprave konfiguračných súborov dôležité je venovať pozornosť správnosti zmenených parametrov a ich vplyvu na výkon a správu príslušných aplikácií. Pred akýmikoľvek zmenami je vhodné sa oboznámiť s dokumentáciou konkrétnej aplikácie a poradiť sa s odborníkmi.

# Elektronická pošta (inštalácia RoundCube)

Inštalácia emailového klienta ako RoundCube na server umožňuje užívateľom prístup k svojej pošte cez webový prehliadač. Tu je postup inštalácie tohto klienta:

## Inštalácia RoundCube

1. Príprava systému:

Nainštalujte webserver (napríklad Apache), PHP a databázový server (napríklad MySQL alebo MariaDB).

2. Stiahnutie RoundCube:

Stiahnite si najnovšiu verziu RoundCube zo stránky projektu.

3. Inštalácia RoundCube:

Rozbaľte stiahnutý súbor do adresára, kde máte webové súbory.

Prekopírujte obsah adresára RoundCube do vášho webového adresára (napríklad `/var/www/html/roundcube`).

4. Konfigurácia databázy:

Vytvorte novú databázu a používateľa pre RoundCube.

Spustite skript `bin/installto.sh` a nasledujte inštrukcie pre konfiguráciu RoundCube.

5. Nastavenie:

Nakonfigurujte RoundCube pre pripojenie k vášmu emailovému serveru a iným preferenciám cez konfiguračné súbory.

6. Prihlásenie:

Otvorte webový prehliadač a pripojte sa k RoundCube cez URL vášho webového servera nasledovaného cestou k adresáru RoundCube.

## Záver

Inštalácia emailového klienta ako RoundCube umožňuje užívateľom efektívny prístup k ich emailovým kontám prostredníctvom webového rozhrania. Dôležité je správne nastaviť konfiguračné parametre, zabezpečiť prístup k aplikáciám a pravidelne aktualizovať softvér pre zlepšenie bezpečnosti a výkonnosti. Pred inštaláciou odporúčam konzultovať oficiálnu dokumentáciu jednotlivých aplikácií pre presný postup a nastavenie.

# Automatické odpovede, filtrovanie a triedene správ, obrana proti nevyžiadanej pošte

Automatické odpovede, filtrovanie a triedenie správ, ako aj ochrana proti nevyžiadanej pošte (spam) sú dôležité prvky v správe e-mailovej komunikácie. Tu je prehľad týchto funkcií:

## Automatické odpovede

1. Odpovede na správy:

Emailové klienty často umožňujú nastavenie automatických odpovedí na prijaté správy, či už ide o dočasné neprítomnosti alebo potvrdenie prijatia správy.

2. Konfigurácia pravidiel:

V niektorých aplikáciách je možné vytvoriť pravidlá, ktoré automaticky reagujú na prichádzajúce správy podľa určitých kritérií (napríklad odoslanie automatickej odpovede na e-mail od konkrétneho odosielateľa).

## Filtrovanie a triedenie správ

1. Pravidlá a filtre:

Používanie pravidiel a filtrov umožňuje kategorizovať, presmerovať alebo odstrániť správy na základe rôznych kritérií ako odosielateľ, predmet, obsah alebo prílohy.

2. Organizácia do priečinkov:

Tieto filtre môžu automaticky usporiadať správy do priečinkov, čím uľahčia ich neskôré prehľadávanie a správu.

## Obrana proti nevyžiadanej pošte

1. Spam filtre:

Väčšina emailových poskytovateľov a klientov má zabudované mechanizmy na filtrovanie spamu. Tieto filtre analyzujú prichádzajúce správy a označujú ich ako spam na základe rôznych faktorov, ako sú obsah, odosielateľ, a podobne.

2. Blokovanie a označovanie:

Používatelia môžu manuálne označovať správy ako spam alebo blokovať určitých odosielateľov, čím prispievajú k vylepšeniu spam filtrov.

## Opatrenia na ochranu

1. Aktualizácie a bezpečnostné opatrenia:

Dôležité je pravidelne aktualizovať svoj emailový klient a používať bezpečnostné opatrenia, ako sú silné heslá a dvojfaktorová autentifikácia.

2. Overenie odosielateľov:


Overte si identitu odosielateľa, najmä ak dostanete neznámu alebo podozrivú správu.

## Záver

Správa e-mailovej komunikácie zahŕňa širokú škálu nástrojov na automatické odpovede, filtrovanie a triedenie správ a ochranu proti nevyžiadanej pošte. Správne nastavenie a pravidelná údržba týchto nástrojov pomáhajú udržiavať čistú a organizovanú e-mailovú schránku a zabezpečiť bezpečnú komunikáciu prostredníctvom e-mailu.

# Zdieľanie súborov, protokol FTP, inštalácia, konfigurácia a správa užívateľov (Pure-ftpd)

Zdieľanie súborov prostredníctvom protokolu FTP (File Transfer Protocol) je bežný spôsob, ako umožniť užívateľom prenos a zdieľanie súborov cez internet. Na inštaláciu, konfiguráciu a správu užívateľov FTP serveru, ako je Pure-FTPd, môžete postupovať nasledovne:



## Inštalácia Pure-FTPd

1. **Inštalácia:**
   - Na distribúciách Linuxu ako Ubuntu/Debian:

```bash
sudo apt update
sudo apt install pure-ftpd
```

   - Na distribúciách CentOS/Fedora:

```bash
sudo yum install pure-ftpd
```


2. **Spustenie služby:**
   - Po inštalácii spustite a povolte službu Pure-FTPd:

```bash
sudo systemctl start pure-ftpd
sudo systemctl enable pure-ftpd
```

## Konfigurácia a správa užívateľov

1. **Vytvorenie užívateľa:**
   - Na pridanie nového FTP užívateľa použite príkaz:

```bash
sudo pure-pw useradd janko -u ftpuser -d /home/ftpusers/janko
```




## Ochrana a bezpečnosť

Firewallové pravidlá:

Pridajte pravidlá firewallu, aby ste obmedzili prístup na port, na ktorom beží FTP server (bežne port 21).

Šifrovanie a overovanie:

Nastavte šifrovanie a overovanie pre FTP komunikáciu, ak je to možné.

Ostatné konfiguračné možnosti

Passive/Active mode:

Nastavte mód komunikácie (pasívny/aktívny) podľa potreby a zabezpečte správne prepojenia firewallom.

Limitovanie pripojení:

V prípade potreby obmedzte počet súčasných pripojení alebo rýchlosť prenosu.

## Záver

Inštalácia, konfigurácia a správa FTP serveru, ako je Pure-FTPd, umožňuje efektívne zdieľanie súborov cez internet. Dôležité je venovať pozornosť bezpečnostným opatreniam, ako sú správne nastavenie firewallu, šifrovanie prenosu a overovanie užívateľov, aby sa minimalizovali riziká spojené s prevádzkou FTP serveru. Pred inštaláciou odporúčam konzultovať oficiálnu dokumentáciu Pure-FTPd pre podrobné nastavenie a údržbu.